



KLD-45

自走式手引きライナー KLD-45

自走式で作業効率アップ!
優れた操作性と直進性をコンパクトなボディで実現。

- 材料補充の往復移動が楽になり、作業効率が向上。
- 後輪を両輪で駆動。デファレンシャルギア採用でダイレクトな操縦性。メンテナンス性も高めました。
- 軽量、コンパクトを追求。自走式で世界最小(全長1,200mm)を実現。手引き感覚で自走し、積み下ろしも容易です。

ご注文No. KLD-45	
外形寸法	長1,200×高1,060×幅820mm
質量	220kg
ホッパー容量	37ℓ(74kg)
ビーズタンク容量	10ℓ(16kg)
積載ガスポンプ	10kg
ライン幅	45cm
ビーズ散布方式	定量散布
ビーズ散布量	調節可能
エンジン型式	空冷4サイクル
定格出力	2.1kW(2.8ps) / 1,800rpm
燃料タンク	2.5ℓ



膜厚調節手元レバー (KLD・KL共通)



KL-30H

手引きライナー KL-45H・KL-30H

膜厚調整が手元ハンドルでOK!
軽量コンパクト、優れた直進性で操作性良好

- サイドライナー上下により、ハンドルで簡単に膜厚調整が可能。(調整は0.1mm単位で可能です。)
- シャッターハンドルの開閉が、押し引き・どちらでも可能です。
- ビーズレバーが手元にあり、簡単に操作が可能です。
- ビーズ散布は定量散布方式で調整可能です。ハンドルの高さは、好みに応じ調整可能です。

ご注文No.	KL-45H	KL-30H
外形寸法	長995×高997×幅768mm	長995×高997×幅618mm
質量	130kg	90kg
ホッパー容量	37ℓ(74kg)	24ℓ(48kg)
ビーズタンク容量	10ℓ(16kg)	6ℓ(10kg)
積載ガスポンプ	10kg	10kg
ライン幅	45cm	30cm
ビーズ散布方式	定量散布	
ビーズ散布量	調節可能	

オプション・消耗部品

適用機種	KLD-45・KL-45H	KL-30H	適用機種	KLD-45・KL-45H・KL-30H
ハンドルバー	AJ3777XA	AJ3777XA	5kgボンペアダプター	AJ4815
ホッパー蓋	AJ4600	AJ4800	前輪自在タイヤ	AJ4546
工具箱	AJ4601	AJ4601		
上記3点セット	KL-45HXX01	KL-30HXX01		

プライマー散布機



軽く押す力で自動的に加圧してプライマーを散布します。

PS-III

プライマー散布機 PS-III

自動加圧散布方式

- 高性能トロコイドポンプを採用した自動加圧散布方式でスピードに関係なく吐出量が一定です。
- 散布走行が軽く、長時間作業が楽に行えます。
- 三方コックの開度調節により、プライマー散布量の調整が可能。
- プライマー散布幅は、10~45cmまで同一チップで、ガンの上下だけで出来ます。



軽量、コンパクトで自在に均一散布。

PS-II 手押しポンプで加圧してプライマーを散布します。

散布幅が自由に調節可能

- プライマーを路面に均一に散布できます。
- 本機の重心が低く軽量・小型のため、作業性が高く、プライマーの投入が楽です。
- 3車輪のため、小回りが自在です。

プライマー散布機 PS-II

PS-III・PS-II

ご注文No.	PS-III	PS-II
外形寸法(作業時)	長740×幅460(740)×高850mm	長740×幅500(750)×高850mm
質量	30kg	25kg
タンク容量	2缶(36ℓ)	1缶(18ℓ)
スプレー圧	0.3Mpa	0.2~0.6Mpa
スプレー幅	10~45cm	10~50cm
エア源	トロコイドポンプ	手押しポンプ