

手軽で使いやすい、ベーシックな必需品。
圧着工具 手動油圧一体型



D-150S

在庫
なくなり次第
販売終了



オスダイス



回転式メスダイス

D-150S 作業性の高い早送り機能付き

ご注文No. D-150S			
ポンプ部		圧着ダイス	
低圧	高圧	ご注文No.	オスダイス
吐出量 ml/ストローク	吐出量 ml/ストローク	B-4339XE	14~22
13	2.3	B-4338XE	38~60
圧力 MPa	圧力 MPa	B-4337XE	70~150
2.0	6.0	B-4302	14, 22~38, 60
圧着能力	14~150mm		70~100, 150
全長	530mm		
質量	4.5kg		

ダイアDSP油圧ポンプなどの
 組合せで、スピーディーで確実な圧着。

圧着工具 分離油圧式



DR-325

在庫
なくなり次第
販売終了



オスダイス
メスダイス



推奨電動油圧ポンプ
 DSP-120・DSP-201N

DR-325

ご注文No. DR-325	
DR-325本体(圧着ダイスなし)	
圧着能力	8~325mm
公称圧力	70MPa
公称出力	270kN
全長	250mm
質量	7.2kg
標準セット DR-325本体 + 圧着ダイスセット	
ご注文No. DR-325A	14~325mm
ご注文No. DR-325B	60~325mm
ご注文No. DR-325C	150~325mm

圧着ダイス			
ご注文No.	オスダイス	ご注文No.	メスダイス
CB4768A	8~14	B-4769A	8
		B-4769B	14
CB4768B	22~38	B-4769C	22
		B-4769D	38
CB4768C	60~100	B-4769E	60
		B-4769F	80
		B-4769G	100
CB4768D	150~180	B-4769H	150
		B-4769J	180
CB4768E	200~325	B-4769K	200
		B-4769L	325

※250mmは不可

穴あけ工具

油圧自動押え装置を内蔵し、鉄骨・鉄塔・鉄橋、建設工事
 現場でのプレート・アングル・H型鋼の穴あけ加工に最適。

アングルパンチャー 分離油圧式

PR-65N



PR-65N

ご注文No. PR-65N	
穴あけ能力	φ11mm(板厚8mm) φ14~φ21mm(板厚10mm)(SS400相当)
ふところ寸法	65mm(パンチセンターよりのふところ)
公称圧力	70MPa
公称出力	270kN
ストローク	18mm
外形寸法	長215×高350×幅110mm
質量	19.0kg

パンチ・ダイス					
鉄板用			銅板用		
ご注文No.	呼び径	打抜き穴 サイズ(φ)	ご注文No.	呼び径	打抜き穴 サイズ(φ)
B-4682C	3/8	11	B-4692C	3/8C	11
B-4682D	1/2	14	B-4692D	1/2C	14
B-4682E	5/8	18	B-4692E	5/8C	18
B-4682F	3/4	21	B-4692F	3/4C	21

※ミリ単位のパンチ・ダイスは特別注文となります。



推奨電動油圧ポンプ
 DSP-120・DSP-201N
 適合電動油圧ポンプ
 DSP-124・DSP-200

パンチ・ダイス



配電盤、制御盤などの鋼板の穴明けに！
先端が回転して狭い場所でもあらゆる角度から作業ができる。

パンチ工具 電動油圧ポンプ一体型

HPP-02B

ご注文No.	HPP-02B
板厚	3.2mm(呼び径104は2.3mm)SS400相当
穴あけ能力	薄鋼電線管用:呼び径19~75 厚鋼電線管用:呼び径16~104
公称出力	65.7kN
電源	AC100V 50/60Hz
モーター部	消費電力 430W 4.5A
標準オイル量	100ml
外形寸法	長364×高222×幅85mm
質量	5.1kg



HPP-02B

標準セット	ご注文No.HPP-02B	ご注文No.HPP-02BC	ご注文No.HPP-02BG
	パンチ・ダイスなし	薄鋼セット	厚鋼セット
工具本体	1台	1台	1台
パンチボルト	3/8、3/4各1本	3/8、3/4各1本	3/8、3/4各1本
パンチスリーブ	大・中・小各1個	大・中・小各1個	大・中・小各1個
パンチ・ダイス(呼び径)	—	19、25、31 39、51	16、22、28、 36、42、54

シャープな切れ味が決め手！コンパクトで力持ち、
どんな向きでも作業OK！

パンチ工具

手動分離油圧式



パンチラム部
DPR-3

ポンプ部
P-180

DP-3

ご注文No.	P-180	ポンプ部
低圧		高圧
吐出量 ml/ストローク	—	吐出量 ml/ストローク
—	—	0.5
圧力 MPa	—	圧力 MPa
—	—	70
ご注文No.	DPR-3	パンチラム部
公称出力		ストローク
78kN		25mm
板厚	3.2mm SS400相当	
穴あけ能力	薄鋼電線管用:呼び径19~75 厚鋼電線管用:呼び径16~104	
タンク容量	180ml	
外形寸法	長309×高127×幅100mm(高圧ホース、カブラ除く)	
質量	2.1kg(高圧ホース、カブラ含む)	

標準セット	ご注文No. DP-3	ご注文No.DP-3C	ご注文No.DP-3G
	パンチ・ダイスなし	薄鋼セット	厚鋼セット
油圧ポンプ	1台	1台	1台
パンチラム	1台	1台	1台
パンチボルト	3/8、3/4各1本	3/8、3/4各1本	3/8、3/4各1本
パンチスリーブ	大・中・小各1個	大・中・小各1個	大・中・小各1個
パンチ・ダイス(呼び径)	—	19、25、31 39、51	16、22、28、 36、42、54

HPP-02B・DP-3用共通 パンチ・ダイス及び付属品



厚鋼電線管			薄鋼電線管		
ご注文No.	呼び径	打抜き穴 サイズ(φ)	ご注文No.	呼び径	打抜き穴 サイズ(φ)
CB-5390A	16	21.9	CB-5380A	19	20.0
CB-5390B	22	27.4	CB-5380B	25	26.3
CB-5390C	28	34.2	CB-5380C	31	32.7
CB-5390D	36	42.8	CB-5380D	39	39.0
CB-5390E	42	48.7	CB-5380E	51	51.7
CB-5390F	54	60.5	CB-5380F	63	64.4
CB-5390G	70	76.0	CB-5380G	75	77.1
CB-5390H	82	88.8	*打抜材は、SS400相当 ご注文は、1組単位となります。		
CB-5390J	92	102.5			
CB-5390K	104	115.2			

ご注文No.	パンチボルト	ご注文No.	パンチスリーブ
CB-5115	3/8	CB-5117	大
CB-5116	3/4	CB-5118	中
CB-5120	段付ボルト3/8×3/4	CB-5119	小

- 角穴用角刃「20×20~100×100」まで特別注文となります。
- ミリサイズ用替刃「M15~M115」まで特別注文となります。