

小型・軽量で作業性の良いオープンフレーム方式!

## パイプベンダー 分離油圧式

在庫  
なくなり次第  
販売終了



PB-1

### PB-1・PB-2

(ラム付・シュー別売)

ご注文No.	PB-1	PB-2
公称出力	110kN	150kN
公称圧力	70MPa	70MPa
ストローク	255mm	255mm
必要油量	400ml	600ml
外形寸法	長715×高170×幅760mm	長760×高210×幅1000mm
質量	19.0kg	29.0kg
曲げ能力(呼び)		
薄鋼電線管	25~75	25~75
厚鋼電線管	28~82	28~104
ガス管	15A~65A	15A~100A

薄鋼電線管						
ご注文No.	管の呼び	外径 (mm)	内径 (mm)	肉厚 (mm)	曲げ半径 R (mm)	1回押し最大曲げ角度
B-3291C	25	25.4	22.2	1.6	150	90°
B-3292C	31	31.8	28.6	1.6	190	90°
B-3293C	39	38.1	34.9	1.6	250	90°
B-3294C	51	50.8	47.6	1.6	380	30°
B-3295C	63	63.5	59.5	2.0	430	30°
B-3296C	75	76.2	72.2	2.0	570	30°
ご注文No.B-3290C	薄鋼電線管用シューセット 呼び:25~75					

厚鋼電線管						
ご注文No.	管の呼び	外径 (mm)	内径 (mm)	肉厚 (mm)	曲げ半径 R (mm)	1回押し最大曲げ角度
B-3281C	28	33.3	28.3	2.5	150	90°
B-3282C	36	41.9	36.9	2.5	180	90°
B-3283C	42	47.8	42.8	2.5	220	90°
B-3284C	54	59.6	54.0	2.8	240	90°
B-3285C	70	75.2	69.6	2.8	490	30°
B-3286C	82	87.9	82.3	2.8	540	30°
B-3287C	92	100.7	93.7	3.5	550	30°
B-3288C	104	113.4	106.4	3.5	680	30°
ご注文No.B-3279C	厚鋼電線管用シューセット 呼び:28~82					

ガス管						
ご注文No.	管の呼び	外径 (mm)	内径 (mm)	肉厚 (mm)	曲げ半径 R (mm)	1回押し最大曲げ角度
B-3261C	15A	21.7	16.1	2.8	60	90°
B-3262C	20A	27.2	21.6	2.8	80	90°
B-3263C	25A	34.0	27.6	3.2	105	90°
B-3264C	32A	42.7	35.7	3.5	130	90°
B-3265C	40A	48.6	41.6	3.5	165	90°
B-3266C	50A	60.5	52.9	3.8	220	90°
B-3267C	65A	76.3	67.9	4.2	220	30°
B-3268C	80A	89.1	80.7	4.2	425	90°
B-3269C	90A	101.6	93.2	4.2	550	30°
B-3270C	100A	114.3	105.3	4.5	610	30°
ご注文No.B-3259C	ガス管用シューセット 呼び:15A~65A					

ご注文No.	交換部品
RS-11255A	PB-1用 11tラム
RS-15255A	PB-2用 15tラム



推奨電動油圧ポンプ  
DSP-120・DSP-201N  
適合電動油圧ポンプ  
DSP-124・DSP-200

## バーベンダー 分離油圧式

### B-200

(シュー R8・R12付)

ご注文No. B-200			
公称出力	110kN	必要油量	200ml
公称圧力	70MPa	外形寸法	長540×高283×幅318mm
ストローク	120mm	質量	20.0kg
曲げ角度	90°		
曲げ能力			
鋼			
最大幅	200mm		
最大厚み	10mm		
曲げ半径	R8mm、R12mm		

ご注文No.	交換部品
RS-11120A	B-200用 11tラム



推奨電動油圧ポンプ  
DSP-120・DSP-201N  
適合電動油圧ポンプ  
DSP-124・DSP-200



B-200

Vブロックセット(オプション)



ご注文No.	B-3306	B-3307
シュー	R8mm	R12mm

ご注文No.	オプション部品
B-3316	Vブロックセット
B-3317	Vブロック
B-3318	Vブロック用シュー